

 9 chemin du Jubin - 69 570 DARDILLY	Dossier : Documentation	Projet : Damaris RM	Page 1 sur 30
	Damaris RM Procédure d'installation		

Version	Auteur : modifications	Date
1.0	JDR : Rédaction initiale	03/10/2016
2.0	AA : Ajout de l'installation sur Linux	30/11/2016
3.00	AA : Ajout chapitre « Mise à jour Damaris RM »	19/02/2017
4.00	AA : Mises à jour partie Serveur Linux	06/09/2017
5.00	AA : Ajout chapitre mise à jour Damaris Manager	14/11/2017
6.00	AA : Ajout arrêt / relance Tomcat avant les opérations	30/03/2018
7.00	AA : Mise à jour de JAVA et de TOMCAT	01/06/2018
8.00	AA : Ajout UMASK pour les serveurs Linux	04/09/2018
9.00	AA : Mise à jour des prérequis techniques	09/11/2018
10.00	AA : Ajout démarrage automatique Tomcat sous Linux	01/05/2019
11.00	AA : Ajout paramétrage application par défaut	18/06/2019
12.00	AA : Ajout gestion de la licence Damaris RM	30/11/2019
13.00	AA : Ajout choix mot de passe Super Administrateur	26/03/2020

SOMMAIRE

1 - Environnement Microsoft Windows	3
1.1 - Prérequis	3
1.1.1 - Le serveur	3
1.1.2 - Le poste de travail	4
1.2 - Environnement Java	4
1.2.1 - Installation	4
1.2.2 - Ajustements	4
1.3 - Tomcat	5
2 - Environnement Linux	6
2.1 - Prérequis	6
2.1.1 - Le serveur	6
2.1.2 - Le poste de travail	7
2.2 - Environnement Java	7
2.3 - Tomcat	7
3 - Installation des outils Damaris	8
3.1 - Damaris Manager	8
3.1.1 - Installation	8
3.1.2 - Ajustements	9
3.2 - Damaris RM	11
3.3 - Damaris Vault	12
3.4 - Le paramétrage de Damaris RM pour accéder à Damaris Vault	14
4 - Import des données	16
5 - Mise à jour des outils Damaris	16
5.1 - Les prérequis d'une opération de mise à jour	17
5.2 - Mise à jour de JAVA et de TOMCAT	17
5.2.1 - Mise à jour sous Microsoft Windows	17
5.2.2 - Mise à jour sous Linux Centos 7	17
5.3 - Damaris Manager	21
5.4 - Damaris RM	21

 9 chemin du Jubin - 69 570 DARDILLY	Dossier : Documentation	Projet : Damaris RM	Page 2 sur 30
	Damaris RM Procédure d'installation		

5.3.1 – Le lancement de Damaris Manager	21
5.3.2 – Mise à jour de Damaris RM	23
5.5 - Damaris Vault	23
5.3.1 – Le lancement de Damaris Manager	23
5.3.2 – Mise à jour de Damaris Vault	25
6 – La gestion de la licence Damaris RM	26
6.1 – La demande de clé de licence	26
6.2 – L’activation de votre licence	27
6.3 – La vérification de votre licence Damaris RM	29

1 - Environnement Microsoft Windows

1.1 - Prérequis

Voici les prérequis actuels concernant un serveur Microsoft Windows :

1.1.1 - Le serveur

ATTENTION : Ces prérequis s'entendent pour les installations de Damaris RM version 5.4 et au-delà.

Si vous souhaitez installer Damaris RM jusqu'à la version 5.3.3, veuillez utiliser la documentation « DamarisRM_Documentation_Installation_V6.00_20180330.pdf ».

Élément	Caractéristiques
Système d'exploitation	Microsoft Windows 2012 Server
Processeur	Intel Xeon 2 cœurs
Mémoire vive	8 Go minimum
Stockage	100Go + Espace disque correspondant aux documents à archiver
Lien SGBDR	Vers un SGBDR SQL Server 2008+, MySQL 5.7+ ou Oracle 11g
Serveur Web	Java version 1.8 (Version préconisée : JDK_1.8_u_171) Apache Tomcat 9 (Version préconisée : Tomcat 9.0.8)

NB : Il existe trois lieux de stockage de fichiers à prévoir :

- 1) Le chemin d'installation des exécutables :
 - a. Java
 - b. Tomcat dans lequel les exécutables Damaris vont s'installer (Sous le répertoire webapps)
- 2) Le chemin vers les fichiers de Damaris RM (Fichiers XML et fichiers temporaires en entrée ou en sortie de la solution). En général, ce répertoire se nomme « Damaris_Data »
- 3) Le chemin vers les fichiers du coffre-fort numérique en général, ce répertoire se nomme « Damaris_Vault ».

La taille de chaque répertoire dépend du volume des documents à traiter.

NB : Lors de l'installation de la solution Damaris RM et ensuite lors de son utilisation le système crée des tables, des triggers, des index et les met à jour. De ce fait, il est indispensable que l'utilisateur lançant le processus « Tomcat » ait tous les droits sur l'instance de la base de données cible.

1.1.2 - Le poste de travail

Élément	Caractéristiques
Système d'exploitation	Microsoft Windows 7, 8, 8.1 ou 10
Processeur	Intel Core i3+
Mémoire vive	4 Go
Stockage	10 Go pour les fichiers temporaires
Navigateur Web	Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox 50+, Chrome 50+

1.2 - Environnement Java

1.2.1 - Installation


Version : Dernière version de la jre pour l'environnement cible

- 64-bits : jre-8u101-windows-x64.exe

Installation standard, pas de dossier de destination à changer


1.2.2 - Ajustements

Ajout d'un paramètre Java par l'icône du systray



Menu **Configure**

Damaris RM Procédure d'installation



Et changer les valeurs :

Initial memory pool → **1024** MB

Maximum memory pool → **4096** MB

Cliquer alors sur OK

1.3 - Tomcat

Installation

Installation par défaut avec changement du chemin de destination

Chemin de destination : {Lettre de lecteur}:\Damaris\Tomcat9

URL : http://Nom_ou_IP_du_serveur:8080 (le port utilisé est le 8080)

Ajustements

Dans le dossier {LETTRE DE LECTEUR}:\Damaris\Tomcat9\conf, éditer le fichier tomcat-users.xml

E:\Damaris\Tomcat7\conf

Name	Date modified	Type	Size
Catalina	07/07/2015 10:34	File folder	
catalina.policy	07/05/2015 19:17	POLICY File	13 KB
catalina	07/05/2015 19:17	PROPERTIES File	7 KB
context	07/07/2015 10:51	XML Document	2 KB
logging	07/05/2015 19:17	PROPERTIES File	4 KB
server	07/07/2015 10:34	XML Document	7 KB
tomcat-users	07/07/2015 11:24	XML Document	2 KB
web	07/05/2015 19:17	XML Document	165 KB

Ajout de lignes pour la configuration d'un compte Tomcat dans le fichier **tomcat-users.xml** tel que :

```

See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<tomcat-users>
<role rolename="manager"/>
<user username="tomcat" password="tomcat" roles="manager-script,manager-gui"/>
<!--
NOTE: By default, no user is included in the "manager-gui" role required
to operate the "/manager/html" web application. If you wish to use this app,
you must define such a user - the username and password are arbitrary.
-->
<!--
<tomcat-users>
<role rolename="manager"/>
<user username="tomcat" password="tomcat" roles="manager-script,manager-gui"/>

```

/ ! \ Attention, il peut manquer le fichier **sqljdbc4-4.0.jar** dans le dossier {LETTRE DE LECTEUR}:\Damaris\Tomat9\lib, dans ce cas, rechercher le fichier dans le dossier Tomcat7 et le copier/coller à cet emplacement.

2 - Environnement Linux

2.1 - Prérequis

Voici les prérequis actuels concernant un serveur Linux :

2.1.1 - Le serveur

Élément	Caractéristiques
Système d'exploitation	Linux CentOS v7+ Linux Red Hat v7+
Processeur	Intel Xeon 2 cœurs

 9 chemin du Jubin - 69 570 DARDILLY	Dossier : Documentation	Projet : Damaris RM	Page 7 sur 30
	Damaris RM Procédure d'installation		

Mémoire vive	8 Go minimum
Stockage	100Go + Espace disque correspondant aux documents à archiver
Lien SGBDR	MySQL 5.7+ ou Oracle 11g
Serveur Web	Java version 1.8 Apache Tomcat 9

2.1.2 - Le poste de travail

Élément	Caractéristiques
Système d'exploitation	Microsoft Windows 7, 8, 8.1 ou 10
Processeur	Intel Core i3+
Mémoire vive	4 Go
Stockage	10 Go pour les fichiers temporaires
Navigateur Web	Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox 50+, Chrome 50+

2.2 - Environnement Java

Nous vous préconisons d'installer la machine virtuelle JAVA 64 bits :

```
java version "1.8.0_60"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_60-b27)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.60-b23, mixed mode)
```

La méthode d'installation de ce module dépend de votre distribution Linux.

2.3 - Tomcat

Créer un sous-répertoire Damaris dans le volume concernant les applications de votre serveur Linux.

Installer le module tomcat sous ce répertoire Damaris.

Modifier le paramétrage de la mémoire de tomcat en vous inspirant des éléments suivants :

Fichier : tomcat9/bin/catalina.sh

```
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=UTF-8 -server -Xms1024m -Xmx4096m"
```

```

catalina.sh
#
#       Example (all one line)
#       LOGGING_CONFIG="-Djava.util.logging.config.file=${CATALINA_BASE}/conf/logging.properties"
#
# LOGGING_MANAGER (Optional) Override Tomcat's logging manager
#       Example (all one line)
#       LOGGING_MANAGER="-Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager"
#
-----
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=UTF-8 -server -Xms1536m -Xmx1736m -
XX:NewSize=512m -XX:MaxNewSize=256m -XX:PermSize=256m
-XX:MaxPermSize=256m -XX:+DisableExplicitGC"

# OS specific support. $var _must_ be set to either true or false.
cygwin=false
darwin=false
os400=false
case "$uname" in
  CYGWIN*) cygwin=true;;
  Darwin*) darwin=true;;
  OS400*) os400=true;;
esac

```

Modifiez le fichier tomcat/conf/tomcat-users.xml en paramétrant un utilisateur ayant les droits manager-gui,manager-script.
Voici un exemple de fichier :

```

<tomcat-users>
<user name="tomcat" password="XXXXXXXXXX" roles="manager-script,admin-gui,manager-gui"/>
</tomcat-users>

```

Une fois les modifications effectuées, veuillez redémarrer le service tomcat.
Suivant la version de votre Linux, le redémarrage pourrait être de type :

```
sudo systemctl restart tomcat
```

3 - Installation des outils Damaris

3.1 - Damaris Manager

3.1.1 - Installation

Connectez-vous au serveur Damaris en utilisant un navigateur compatible.
Vous pouvez utiliser le lien de type : http://nom_serveur:8080/

Une page similaire s'ouvre :

Apache Tomcat/9.0.8



If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!



Recommended Reading:

- [Security Considerations HOW-TO](#)
- [Manager Application HOW-TO](#)
- [Clustering/Session Replication HOW-TO](#)

Developer Quick Start

Tomcat Setup	Realms & AAA	Examples	Servlet Specifications
First Web Application	JDBC DataSources		Tomcat Versions

Managing Tomcat

For security, access to the [manager webapp](#) is restricted. Users are defined in:

```
$CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml
```

In Tomcat 9.0 access to the manager application is split between different users. [Read more...](#)

Documentation

- [Tomcat 9.0 Documentation](#)
- [Tomcat 9.0 Configuration](#)
- [Tomcat Wiki](#)

Find additional important configuration information in:

Getting Help

[FAQ and Mailing Lists](#)

The following mailing lists are available:

[tomcat-announce](#)
 Important announcements, releases, security vulnerability notifications. (Low volume).

[tomcat-users](#)

Cliquez sur le bouton « Manager App ».

Dans la section « Fichier WAR à déployer » :

Fichier WAR à déployer
<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> Choisir le fichier WAR à téléverser <input type="button" value="Choisissez un fichier"/> Aucun fichier choisi </div> <div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Deployer"/> </div>

Cliquez sur le bouton « Choisissez un fichier ».

Ensuite, cherchez et lancez le chargement du fichier DamarisManager-x.y.z.war (Où x.y.z est le numéro de version).

Cliquez ensuite sur le bouton « Déployer ».

3.1.2 - Ajustements

Au retour sur la page des applications Tomcat, vous allez voir une page similaire :

Applications		
Chemin	Version	Nom d'affichage
/	<i>None specified</i>	Welcome to Tomcat
/DamarisManager-1.0.16	<i>None specified</i>	DamarisManager-1.0.16

Cliquer sur le lien DamarisManager



Please enter Damaris manager password

Password:

Login

Le mot de passe est **dgs3gmanager**

Tomcat Settings

Host:

Port:

Username:

Password:

 Save Tomcat Settings

Dans le cadre **Tomcat Settings**, saisir les identifiants Tomcat enregistrés et cliquer sur *Save Tomcat Settings*. La valeur du champ **Host** correspond au nom du serveur
 La connexion est bonne si l'image du sigle de validation apparaît.

Tomcat Settings

Host:

Port:

Username:

Password:


 Save Tomcat Settings

/ ! \ Ne pas quitter cette page, la suite se fait à cet endroit

3.2 - Damaris RM

Installation

Par l'interface Damaris Manager, cliquer sur **Install Damaris RM** (ou **Install RM** selon les versions)



Install Damaris RM

Select WAR file to upload: Damaris_RM-7.3.1.war

Application Name:

Damaris RM Admin Password: Strong!

Database Type: ▼

Database Host:

Database Port:

Create Database:

Database Name:


Database Username:

Database Password:

Le menu Parcourir permet d'aller chercher le fichier .war de l'application Damaris RM :

- App Name : Nom de l'application (sera aussi une partie de l'URL d'accès)
- Damaris RM Admin Password : Indiquez le mot de passe du Super Administrateur (Code utilisateur : Admin)
- DB Type : SQL Server / MySQL / Oracle
- DB Host : nom du serveur de BDD
- DB Port : (défini à celui par défaut)
- DB Name : Nom de l'instance de BDD
- DB Username & DB Password : Identifiants de connexion à la BDD
- Cliquer alors sur **Install** pour démarrer le déploiement.

Une fois cette étape validée, vous obtenez une page de configuration de la solution :



Change Password Log Out


Configure Damaris RM	
hibernate.cache.use_query_cache:	false
hibernate.cache.use_second_level_cache:	true
dataTableRowCount:	20
isSsoUsed:	false
maxAllowedBookmarkCount:	8
reloadDefaultBundle:	false
loadBundleDifference:	false
importingCsvUrl:	C:/Damaris/Migrations/Damaris_Data/
reportMaxRowCount:	1000
keystorePath:	
keystorePasswd:	
payboxURL1:	tpeweb.paybox.com
payboxURL2:	tpeweb1.paybox.com
showTooltips:	false
emcCaptiveLicense:	
emcCaptiveAppName:	
openTrustKeystorePath:	
openTrustKeystorePasswd:	
alterArchiveTables:	false
updateNofic:	false
maxDashboardObjects:	8
damarisIntranet.ws.url:	http://localhost:8080/DamarisIntranet/intra
ftpsCertPassword:	

Dans cette page, veuillez indiquer surtout le chemin vers le répertoire racine du stockage des données de travail : **importingCsvUrl:**

Vous pouvez également modifier le nombre de lignes par page dans la liste des résultats. La variable est **dataTableRowCount:**

3.3 - Damaris Vault

Par l'interface Damaris Manager, cliquer sur **Install Damaris Vault**



Install Vault

Select WAR file to upload: Aucun fichier choisi

Application Name:

Database Type:

Database Host:

Database Port:

Create Database:

Database Name:

Database Username:

Database Password:

Le menu Parcourir permet d'aller chercher le fichier .war de l'application Damaris Vault :

- App Name : Nom de l'application Choisissez **DamarisVault** (sera aussi une partie de l'URL d'accès)
- Database Type : SQL Server / MySQL / Oracle. Vous pouvez réutiliser la même instance de base de données
- Database Host : nom du serveur de Bdd
- Database Port : (défini à celui par défaut)
- Database Name : Nom de l'instance de BDD
- Database Username & DB Password : Identifiants de connexion à la BDD
- Cliquer alors sur **Save** pour démarrer le déploiement.

Une deuxième page s'ouvre vous permettant de paramétrer surtout le répertoire de destination des fichiers à copier.

damaris Manager

Install Damaris RM

Install Vault

Update Damaris RM

Update Vault

Configure Damaris RM

Configure Vault

Configure Vault

file.storage:	C:/Damaris/Migrations/Damaris_Vault/
dv.tsa.use:	false
dv.tsa.url:	http://timestamping.edelweb.fr/service/tsp
load.metadata.into.db:	false

A ce stade, veuillez indiquer le chemin vers le répertoire « damaris_vault » préalablement créé.

Indiquez la valeur dans la variable : **file.storage:**

3.4 – Le paramétrage de Damaris RM pour accéder à Damaris Vault

Retrouvez le lien URL vers Damaris Vault.

Pour cela, lancez le lien URL vers Damaris Vault de type :

<http://Serveur/DamarisVault/>

Un écran similaire s'affiche :



Welcome!

Welcome to the new generation of Axis. If you can see this page you have successfully deployed the Axis2 Web Application. However, to ensure that Axis2 is properly wo

- [Services](#)
View the list of all the available services deployed in this server.
- [validate](#)
Check the system to see whether all the required libraries are in place and view the system information.
- [Administration](#)
Console for administering this Axis2 installation.

Cliquez sur le lien « Services ».

Une page similaire s'affiche :



Available services

DVServiceImpl

Service Description : Please Type your service description here

Service EPR : <https://damaris.pro/DamarisVault/services/DVServiceImpl>

Service Status : Active

Available Operations

- dVGetPDFCopy
- getMimeType

Copiez le lien présent juste après le libellé Service EPR.

Il convient de vous connecter à Damaris RM en tant qu'administrateur.

Allez dans le menu suivant :



Cliquez sur le bouton « Créer ».

Créer le stockage électronique Enregistrer Fermer

Société*:

Storage name*:

Code Stockage*:

URL Stockage*:

Activer:

Télécharger logo (max:50K) Supprimer logo

+ Add...

Collez le lien URL précédemment copié dans le champ « URL Stockage ». Indiquez un code et un nom uniques pour ce lien.

Validez en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

4 - Import des données

Copie des fichiers obtenus en sortie d'export vers le dossier d'import

- Dossier source : /cloner/export sur le serveur source
- Dossier cible : /cloner/import sur le serveur cible

Environnement cible

- Menu Data Cloner -> Import
- Sélectionner les fichiers à importer par ordre alphabétique
- Cliquer sur le bouton Import, puis passer au fichier suivant

Damaris Cloner - Import

Actions

Choisissez le fichier à importer: Import

26720141127842.dmrc_loner

5 – Mise à jour des outils Damaris

 9 chemin du Jubin - 69 570 DARDILLY	Dossier : Documentation	Projet : Damaris RM	Page 17 sur 30
	Damaris RM Procédure d'installation		

5.1 – Les prérequis d'une opération de mise à jour

Vous allez effectuer une mise à jour de Damaris RM sur votre serveur.
 Cette opération nécessite la disponibilité de la mémoire allouée à Apache Tomcat.

De ce fait, à ce stade, prévenez tous les utilisateurs que Damaris RM ne va pas être disponible et demandez-leur de clore leur session en cours.

Ensuite, effectuez un « Arrêt / Relance » du service tomcat.

ATTENTION : Damaris RM version 5.4 fonctionne sous Java 8 et Tomcat 9. De ce fait, en cas d'évolution entre une version précédente de Damaris RM vers la version 5.4, vous devez au préalable procéder à la mise à jour de JAVA et de TOMCAT.

5.2 – Mise à jour de JAVA et de TOMCAT

5.2.1 – Mise à jour sous Microsoft Windows

Voici la liste des tâches à effectuer pour mettre à jour vos outils :

- Télécharger les versions adaptées de JAVA et de TOMCAT, selon les prérequis décrits au chapitre 1 de ce document
- Arrêter Tomcat actuel
- Sauvegarder le répertoire Tomcat actuel
- Installer JAVA
- Installer Tomcat 9 et le lier à Java 8 fraîchement installé
- Installer Damaris Manager, nouvelle version (A partir de v1.0.10)
- Installer Damaris RM et Damaris Vault de la version actuelle dans Tomcat 9

Procédez ensuite à la mise à jour de Damaris Vault et de Damaris RM décrites dans les chapitres suivants de cette documentation.

5.2.2 – Mise à jour sous Linux Centos 7

Voici la liste des tâches à effectuer pour mettre à jour vos outils :

- Télécharger les versions adaptées de JAVA et de TOMCAT, selon les prérequis décrits au chapitre 1 de ce document
- Arrêter Tomcat actuel
- Sauvegarder le répertoire Tomcat actuel
- Installer JAVA
- Installer Tomcat 9 et le lier à Java 8 fraîchement installé
- Vérifier le bon fonctionnement de Tomcat 9 en se connectant à partir d'un poste de travail
- Installer Damaris Manager, nouvelle version (A partir de v1.0.10)
- Installer Damaris RM et Damaris Vault de la version actuelle dans Tomcat 9

Procédez ensuite à la mise à jour de Damaris Vault et de Damaris RM décrites dans les chapitres suivants de cette documentation.

 9 chemin du Jubin - 69 570 DARDILLY	Dossier : Documentation	Projet : Damaris RM	Page 18 sur 30
	Damaris RM Procédure d'installation		

Voici la méthode d'installation de Java 8 sous CentOS 7 :

- Le téléchargement du module Java 8 :

```
cd /opt
sudo wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie:
gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-
securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u171-
b11/512cd62ec5174c3487ac17c61aaa89e8/jdk-8u171-linux-x64.tar.gz"
sudo tar xzf jdk-8u171-linux-x64.tar.gz
```

- L'installation du module Java 8 :

```
sudo mkdir /usr/java/jdk1.8.0_171
sudo mv ./jdk1.8.0_171/* /usr/java/jdk1.8.0_171
```

- La déclaration des variables système :

```
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_171
export JRE_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_171/jre
export PATH=$PATH:/usr/java/jdk1.8.0_171/bin:/opt/jdk1.8.0_171/jre/bin
```

Voici la méthode d'installation de Tomcat 9 :

```
cd /opt
sudo wget http://ftp.wayne.edu/apache/tomcat/tomcat-9/v9.0.8/bin/apache-
tomcat-9.0.8.zip
sudo yum install unzip
sudo unzip apache-tomcat-9.0.8.zip -d /opt
sudo mkdir /damaris/tomcat9
sudo mv /opt/apache-tomcat-9.0.8/* /damaris/tomcat9/
sudo chown -R root:root /damaris/tomcat9/
sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service
```

Contenu du fichier `/etc/systemd/system/tomcat.service` :

```
[Unit]
Description=Apache Tomcat 9
After=syslog.target network.target

[Service]
User=root
Group=root
Type=forking
Environment=JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_171
Environment=CATALINA_PID=/damaris/tomcat9/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/damaris/tomcat9
Environment=CATALINA_BASE=/damaris/tomcat9
Environment='CATALINA_OPTS=-Xms1024M -Xmx4096M -server -
XX:+UseParallelGC'
ExecStart=/damaris/tomcat9/bin/startup.sh
ExecStop=/damaris/tomcat9/bin/shutdown.sh
Environment='UMASK=0022'
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

 9 chemin du Jubin - 69 570 DARDILLY	Dossier : Documentation	Projet : Damaris RM	Page 19 sur 30
	Damaris RM Procédure d'installation		

```
sudo touch /damaris/tomcat9/tomcat.pid
sudo chmod 755 -R /damaris/tomcat9/bin
```

Le paramétrage pour un lancement de tomcat au démarrage

```
sudo systemctl enable tomcat.service
```

Mise à jour de tomcat9/conf/tomcat-users.xml

```
sudo nano /damaris/tomcat9/conf/tomcat-users.xml
<user username="tomcat-prodxx" password="MOT_DE_PASSE" roles="manager-
gui,manager-script"/>
```

Mise à jour webapps/manager/META-INF/context.xml :

Remplacez la valeur 127. Par \d+

Ceci va permettre d'accéder à Tomcat manager depuis tout poste de travail.

```
sudo nano /damaris/tomcat9/webapps/manager/META-INF/context.xml
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
  <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
    allow="\d+\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" />
</Context>
```

Mise à jour de tomcat9/conf/server.xml

```
sudo nano /damaris/tomcat9/conf/server.xml
<Connector port="80" protocol="HTTP/1.1"
  connectionTimeout="20000"
  redirectPort="443" />

<Connector port="443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
  maxThreads="150" scheme="https" secure="true"
  keystoreFile="/damaris/tomcat9/conf/damaris.keystore"
  keystorePass="MOT_DE_PASSE_KEYSTORE"
  clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />
```

Ajout Application par défaut dans tomcat9/conf/server.xml

```
sudo nano /damaris/tomcat9/conf/server.xml
<Host name="NOM_SERVEUR.damaris.pro" debug="0"
  appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true"
  xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false">
  <Context path="" docBase="DamarisRM" debug="0"/>
  <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve"
    directory="logs" prefix="NOM_SERVEUR_access_log." suffix=".txt"
    pattern="common" resolveHosts="false"/>
</Host>
```

Copie du fichier keystore :

```
sudo cp /damaris/tomcat/conf/damaris.keystore /damaris/tomcat9/conf/
```

Mise à jour de tomcat9/conf/web.xml :

Ajoutez ces lignes à la fin du fichier, juste avant la balise </web-app>

```
sudo nano /damaris/tomcat9/conf/web.xml
  <security-constraint>
    <web-resource-collection>
      <web-resource-name>Entire Application</web-resource-name>
```

```

    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </web-resource-collection>
  <user-data-constraint>
    <transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee>
  </user-data-constraint>
</security-constraint>

```


Lancez tomcat9 :

```
sudo systemctl start tomcat
```

Testez la connexion au serveur en utilisant l'URL de type :

<https://prodxxx.damaris.pro/>

Un écran similaire devra s'afficher :



Arrêtez le service tomcat9 :

```
sudo systemctl stop tomcat
```

Copiez les fichiers .war depuis l'ancien répertoire tomcat/webapps vers le nouveau répertoire tomcat9/webapps.

Copiez également les répertoires concernant les modules Damaris :

- webapps/DamarisRM
- webapps/DamarisVault
- webapps/DamarisManager

```

sudo cp /damaris/tomcat/webapps/*.war /damaris/tomcat9/webapps/
sudo rsync -r /damaris/tomcat/webapps/NOM_APPLI/
/damaris/tomcat9/webapps/NOM_APPLI/
sudo systemctl start tomcat

```

Enchaînez avec les mises à jour classiques de Damaris RM et de Damaris Vault décrites dans les chapitres suivants de ce document.

5.3 - Damaris Manager

Avant toute action de mise à jour, vérifiez si Damaris Manager installé sur votre serveur est bien la dernière version.

Si tel n'est pas le cas, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Téléchargez au préalable la nouvelle version de Damaris Manager sur Damaris Extranet
- Connectez-vous à l'interface Tomcat Manager
- Dans la liste des applications, retrouvez Damaris Manager actuellement installée

Une page similaire s'ouvre :

/DamarisManager-1.0.8	None specified	DamarisManager	true	0	<input type="button" value="Démarrer"/> <input type="button" value="Arrêter"/> <input type="button" value="Recharger"/> <input type="button" value="Retirer"/>
					<input type="button" value="Expire les sessions inactives depuis ≥ 60 minutes"/>

Cliquez sur le bouton « Retirer » à droite de la page, face à Damaris Manager.

Installez la nouvelle version de Damaris Manager en suivant la procédure décrite au chapitre 3.1 de ce document.


5.4 - Damaris RM

Au préalable, veuillez télécharger la nouvelle version du progiciel Damaris RM à partir de l'Extranet Damaris.


5.3.1 – Le lancement de Damaris Manager

Connectez-vous au serveur Damaris en utilisant un navigateur compatible.


Vous pouvez utiliser le lien de type : http://nom_serveur:8080/DamarisManager-x.y.z



Le mot de passe est **dgs3gmanager**




Dans le cadre **Tomcat Settings**, saisir les identifiants Tomcat enregistrés et cliquer sur *Save Tomcat Settings*. La valeur du champ **Host** correspond au nom du serveur
La connexion est bonne si l'image du sigle de validation apparaît.



/ ! \ Ne pas quitter cette page, la suite se fait à cet endroit

5.3.2 – Mise à jour de Damaris RM

Par l'interface Damaris Manager, cliquer sur **Update Damaris RM**



Sélectionnez l'application « DamarisRM » ou le nom de l'instance que vous avez choisi dans la liste déroulante.

Cliquez ensuite sur le bouton « Choisissez un fichier » et pointez vers le fichier .war correspondant à la nouvelle version mise à jour préalablement téléchargée.

En règle générale, laissez « Load bundle difference » dans le champ Bundle Management. Cette option ajoute uniquement les nouveaux messages écarts traduits.

L'autre option « Reload default bundle » recharge tous les messages et de ce fait écrase les modifications éventuelles apportées dans les termes du progiciel.

Cliquez sur le bouton « Update ».

A la fin du processus, un écran vous invite à éventuellement modifier des éléments de configuration.

Validez simplement cet écran.

Un message final vous indique que l'opération s'est déroulée avec succès et que vous devriez relancer Apache Tomcat.

Effectuez cette relance.


5.5 - Damaris Vault

Au préalable, veuillez télécharger la nouvelle version du progiciel Damaris Vault à partir de l'Extranet Damaris.


5.3.1 – Le lancement de Damaris Manager

Connectez-vous au serveur Damaris en utilisant un navigateur compatible.


Vous pouvez utiliser le lien de type : http://nom_serveur:8080/DamarisManager-x.y.z



Le mot de passe est **dgs3gmanager**



Dans le cadre **Tomcat Settings**, saisir les identifiants Tomcat enregistrés et cliquer sur *Save Tomcat Settings*. La valeur du champ **Host** correspond au nom du serveur
 La connexion est bonne si l'image du sigle de validation apparaît.



Tomcat Settings

Host:

Port:


Username:

Password:

/ ! \ Ne pas quitter cette page, la suite se fait à cet endroit

5.3.2 – Mise à jour de Damaris Vault

Par l'interface Damaris Manager, cliquer sur **Update Vault**



Sélectionnez l'application « DamarisVault » ou le nom de l'instance que vous avez choisi dans la liste déroulante.

Cliquez ensuite sur le bouton « Choisissez un fichier » et pointez vers le fichier .war correspondant à la nouvelle version mise à jour préalablement téléchargée.

Cliquez sur le bouton « Update ».

A la fin du processus, un écran vous invite à éventuellement modifier des éléments de configuration.

Validez simplement cet écran.

Un message final vous indique que l'opération s'est déroulée avec succès et que vous devriez relancer Apache Tomcat.

Effectuez cette relance.

6 – La gestion de la licence Damaris RM

6.1 – La demande de clé de licence

A partir de Damaris RM version 7.1, vous devez enregistrer votre licence dans Damaris Extranet.


Lors de l'installation ou de la mise à jour de Damaris RM vers la version 7.1 ou supérieure, vous allez bénéficier d'une licence provisoire d'un mois.

Pendant ce mois, vous devez procéder à la validation de votre licence et obtenir une clé unique.


Pour cela, connectez-vous à Damaris RM puis cliquez sur l'icône « i » en haut de la page.



Une fenêtre similaire s'ouvre :



Cliquez sur le bouton « Activer Clé Licence ».
Une fenêtre de demande d'activation s'ouvre :



Remplissez la case E-Mail Contact et éventuellement le champ Notes si vous souhaitez apporter des précisions à votre demande.

Attention : Vous recevrez la clé par email à l'adresse contact indiquée dans ce formulaire.

Cliquez sur le bouton « Envoyer demande ».

Les équipes de Damaris vont prendre en compte et générer une clé de licence que vous recevrez rapidement par mail.

6.2 – L'activation de votre licence

Félicitations, vous avez reçu un email contenant votre clé de licence Damaris RM.

Voici un exemple de mail reçu :

Cher(e) Client(e),

Nous vous avons le plaisir de vous informer que votre demande de licence a été traitée.

Clé Produit : FAB6B8AD-36AC-4D

Clé Licence : **GG1557-987NZ33-2!**

URL Damaris RM: <https://prod6.damaris.pro/DamarisRM/>


Sincères salutations

Damaris SA

Une fois la clé de licence reçue, connectez-vous à nouveau dans Damaris RM et cliquez sur l'icône « i » en haut de la page.




Une fenêtre similaire s'ouvre :



Cliquez sur le bouton « Activer Clé Licence ».

Une fenêtre similaire s'ouvre :




Copiez puis collez la valeur reçue par mail dans le champ Clé Licence.
Cliquez sur le bouton « Activer ».

6.3 – La vérification de votre licence Damaris RM

Pour vérifier si votre licence Damaris RM est active, connectez-vous à nouveau dans Damaris RM et cliquez sur l'icône « i » en haut de la page.



Une fenêtre similaire s'ouvre :



Si vous voyez le terme (Trial) en rouge, cela signifie que votre licence n'est pas encore activée.

La date d'expiration est indiquée en bas de la fenêtre.

Voici un exemple de fenêtre avec une licence activée :

